




Características:

- Presión de diseño (DP) / presión máxima anormal (MAP): 700 psig, 48 bar
- Rango de temperatura de operación (COT): -40°F/300°F, -40°C/149°C
- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Listado en UL/cUL, conforme a PED 2014/68/EU
- 100% probado
- El cuerpo de metal forjado excede los más estrictos estándares de calidad de la industria
- Junta de neopreno



Número de parte	Tamaño (in)	Cv	Kv	A		B		C		Peso	
				in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
A 18383C	7/8 Male Inlet x Female Outlet	13.4	11.6	5.38	137	3.70	94	3.47	88	0.81	0.37
A 18565C	7/8 Male Inlet x Male Outlet	13.4	11.6	5.38	137	3.70	94	3.67	93	0.81	0.37
A 18566C	* 7/8 Female Inlet x Female Outlet	13.4	11.6	5.18	132	3.50	89	3.47	88	0.81	0.37
A 18659C	* 1 1/8 Female Inlet x Female Outlet	30.2	26.1	8.02	204	5.55	141	4.84	123	1.93	0.88
A 18660C	* 1 3/8 Female Inlet x Female Outlet	37.0	32.0	8.02	204	5.55	141	4.84	123	1.98	0.90