

# DRYMASTER 滤芯和滤网



活性炭滤芯

- 除蜡
- 应用于液侧及吸气侧



高性能滤芯

- 高干燥性能
- 应用于液侧及吸气侧




吸气滤芯

- 高吸酸性
- 应用于液侧及吸气侧



吸气过滤网

- 过滤固体污染物
- 低压降
- 双向



活性炭滤芯

部件编号	尺寸	A	B	C	重量	吸水能力 (滴)											
						R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A	
						75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F
P 37267	48	1.77	3.70	5.51	1.50	533	414	551	414	497	347	497	347	364	231	339	186

额定吸水能力数据参照AHRI 710标准

高性能滤芯

部件编号	尺寸	A	B	C	重量	吸水能力 (滴)											
						R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A	
						75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F
P 36818	48	1.77	3.70	5.51	1.68	1584	1402	1671	1517	1456	1276	1456	1276	1326	1012	1084	889
P 36818 (2)	96	1.77	3.70	5.51		3169	2798	3342	3034	2912	2552	2912	2552	2651	2024	2169	1778
P 36818 (3)	144	1.77	3.70	5.51		4753	4204	5014	4554	4368	3828	4368	3828	3977	3035	3254	2667
P 36818 (4)	192	1.77	3.70	5.51		6337	5606	6685	6068	5824	5104	5824	5104	5303	4047	4338	3553

额定吸水能力数据参照AHRI 710标准

吸气滤芯

部件编号	尺寸	A	B	C	重量	吸水能力 (滴)											
						R134a		R404A		R507		R22		R407C		R410A	
						75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F
P 37266	48	1.77	3.70	5.51	1.78	587	466	605	462	534	384	534	384	397	263	358	194

额定吸水能力数据参照AHRI 710标准

吸气过滤网

部件编号	尺寸	A	B	C	重量	过滤
		英寸	英寸	英寸	磅	
A 18733C	48	3.75	2.40	5.58	0.67	10微米
A 18733C	48	3.75	2.40	5.58	0.67	10微米

