储液器阀，直角型

后座型

特点：

- 最大异常压力（MAP）：700psig,48巴
- 工作温度（COT）：-40°F/300°F, -40°C/149°C
- 与所有 CFC、HCFC 和 HFC 制冷剂和冷冻油兼容
- UL/cUL认证，符合压力设备指令 97/23/EC
- 锻造黄铜阀体
- 防腐蚀阀杆适用制冷剂和其他非腐蚀性工业流体



NPTFE进口与**Flare**接口



NPTFE进口与焊口



焊口与焊口

NPTFE进口与Flare接口

部件编号	NPTFE A		扩口 B		C		D		E		沉孔尺寸F 直径		沉孔尺寸F 深度		标准密封帽 材料	标准密封帽 密封帽	可替换密封帽 黄铜	可替换密封帽 塑料	可替换密封帽 钢	重量	
	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米						磅	千克
A 13183	1/2		5/8		1.81	46	1.50	38	4.64	118	.504	12.80	.375	9.53	钢	A 04566	A 16474	P 34627	A 04566	0.58	0.26
A 13220	1/2		1/2		1.81	46	1.31	33	4.11	104	.504	12.80	.375	9.53	钢	A 04566	A 16474	P 34627	A 04566	0.55	0.25

NPTFE进口与焊口

部件编号	NPTFE A		焊口 B		C		D		E		沉孔尺寸F 直径		沉孔尺寸F 深度		标准密封帽 材料	标准密封帽 密封帽	可替换密封帽 黄铜	可替换密封帽 塑料	可替换密封帽 钢	重量	
	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米						磅	千克
A 13977	1/2	13	1/2	13	1.81	46	1.00	25	4.11	104	.504	12.80	.375	9.53	钢	A 04566	A 16474	P 34627	A 04566	0.45	0.20
A 13978	1/2	13	5/8	17	1.80	46	1.00	25	4.70	119	.504	12.80	.375	9.53	钢	A 04566	A 16474	P 34627	A 04566	0.55	0.25
A 13979	3/4	19	7/8	22	2.10	53	1.00	25	6.02	153	.754	19.15	.625	15.88	塑料	P 34632	A 16474	P 34627	A 04566	1.24	0.56

焊口与焊口

部件编号	A		B		C		D		E		标准密封帽 材料	标准密封帽 密封帽	可替换密封帽 黄铜	可替换密封帽 塑料	可替换密封帽 钢	密封套装	重量	
	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米							磅	千克
A 17506	5/8	17	5/8	17	0.91	23	1.00	25	4.20	107	钢	A 04566	A 16474	P 34627	A 04566	A 17420	0.66	0.30
B 32080	7/8	22	7/8	22	2.28	58	1.75	44	6.20	157	塑料	P 34632	A 16474	P 34632	A 04566	A 17420	0.99	0.45