

DRYMASTER® 干燥过滤器




吸气管路




特点:

- 最大异常压力 (MAP) : 508psig
- 最高工作温度: 160°F/70°C
- 适用于所有CFC, HCFC 和 HFC 制冷剂和冷冻油, 以及要求使用XHII干燥剂的制冷剂
- UL/cUL认证, 符合压力设备指令 97/23/EC
- 实心滤芯设计, 由70%活性氧化铝和30%分子筛组成, 具有优异的除湿除酸能力
- 高过滤能力, 可滤除细达25微米的颗粒
- 高压壳体和接头
- 粉末油漆适合海洋环境应用

Flare接口连接



焊接连接



部件编号	型号	干燥剂	尺寸		A	B	D1	D2	重量	名义制冷量 (冷吨) 蒸发器温度: 40°F		
			立方英寸	英寸						R134a	R404A, R507	R22, R407C, R410A
A 17225	FDF-164-TT	16	1/2	4.3	6.89	3.12	2.92	2.14	1.7	2.4	3.0	
A 17226	FDF-165-TT	16	5/8	4.3	7.25	3.12	2.92	2.24	2.7	3.7	4.3	

部件编号	型号	干燥剂	尺寸			A	B	C	D1	D2	重量	名义制冷量 (冷吨) 蒸发器温度: 40°F		
			立方英寸	英寸	英寸							英寸	英寸	英寸
A 17224	FDS-164-TT	16	1/2	4.33	5.20	6.06	3.12	2.92	2.99	1.7	2.4	3.0		
A 17227	FDS-165-TT	16	5/8	4.33	5.28	6.22	3.12	2.92	1.95	2.7	3.7	4.3		
A 17232	FDS-3011-TT	30	1 3/8	7.34	8.31	10.25	3.15	3.00	1.45					
A 17233	FDS-3013-TT	30	1 5/8	7.34	8.39	10.57	3.15	3.00	1.45					
A 18889	FDS-415-TT	41	5/8	7.36	8.31	9.25	3.65	3.50	1.88					
A 18890	FDS-416-TT	41	3/4	7.36	8.54	9.72	3.65	3.50	1.88					
A 18891	FDS-417-TT	41	7/8	7.36	8.38	9.80	3.65	3.50	1.88					
A 18892	FDS-419-TT	41	1 1/8	7.36	8.19	9.84	3.65	3.50	1.88					
A 18893	FDS-4111-TT	41	1 3/8	7.36	8.33	10.27	3.65	3.50	1.88					
A 17228	FDS-166-TT	16	3/4	4.33	5.35	6.37	3.12	2.92	2.00	3.4	4.9	5.7		
A 17229	FDS-167-TT	16	7/8	4.33	5.19	6.77	3.12	2.92	2.01	3.9	5.4	6.3		
A 17230	FDS-169-TT	16	1 1/8	4.33	5.16	6.81	3.15	3.00	1.45					
A 17300	FDS-305-TT	30	5/8	7.34	8.29	9.22	3.15	3.00	1.45	3.1	4.3	5.1		
A 17301	FDS-306-TT	30	3/4	7.34	8.52	9.70	3.15	3.00	1.45	4.0	5.4	6.3		
A 17302	FDS-307-TT	30	7/8	7.34	8.36	9.78	3.15	3.00	1.45	4.6	6.3	7.4		
A 18894	FDS-4113-TT	41	1 5/8	7.36	8.41	10.59	3.65	3.50	1.88					
A 17231	FDS-309-TT	30	1 1/8	7.34	8.17	9.81	3.15	3.00	1.45	5.7	7.7	8.9		